MOBILE ZUFAHRTSSPERRE

ARMIS GO

Temporärer Zufahrtsschutz: hohe Performance und Flexibilität

Ob Jahrmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt oder Demonstration – überall, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, steht Sicherheit an erster Stelle. **ARMIS GO** ist eine mobile Sperre, die unbefugte Fahrzeuge wirkungsvoll abhält und zuverlässigen Schutz vor Überfahrtaten bietet.

Hohe Durchgängigkeit – barrierefrei
ARMIS GO bietet zuverlässige Absicherung in Bereichen mit hohem Personenaufkommen. Zugangs- und Fluchtwege bleiben dabei jederzeit barrierefrei und sicher nutzbar, auch bei grossen Veranstaltungen.

Schneller Aufbau
ARMIS GO wird einfach auf den Boden gestellt und ist sofort einsatzbereit – ganz ohne Montage oder feste Verankerung. Es lässt sich flexibel als Einzelmodul, in Reihe oder als Ergänzung zu ARMIS ONE einsetzen.

Multifunktional einsetzbar
Diese Sperre bietet nicht nur Schutz, sondern kann auch als Beschwerungselement eingesetzt werden. Mit Zubehör wie Abfallkübelhaltern wird sie zum multifunktionalen Bestandteil der Event-Infrastruktur – optional ergänzt durch individuell bedruckbare Hussen als Werbefläche.

Zertifizierungen
ISO 22343-1:2033 mit 7,2t@48km/h,
Performance: V/7200[N2A]/48/90:12,3/0.00
DIN SPEC 91414-1: ausstehend

Die Vorteile von ARMIS GO auf einen Blick
- zertifiziert als Einzelmodul
- geringe Eindringtiefe von 12,3 Metern
- schneller Aufbau ohne Montage / Bodenverankerung
- gut sichtbar bei zurückhaltendem Design
- überwachungsfrei – sehr hoher Vandalismus- und Manipulationsschutz
- barrierefrei für Fussgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer
- werkzeugloses Verschieben per Handhubwagen oder Verschiebegerät (arretierbar)
- in Schutzrichtung nicht durch Fahrzeuge verschiebbar
- Zusarzfunktion als Ballast oder Sicherungselement
- Gummifüsse schützen den Bodenbelag und gleichen Unebenheiten aus
- grosszügige Flächen an Vorder- und Rückseite für Kennzeichnung, Sponsoring oder Werbebotschaften
- Module verbindbar für erhöhte Sicherheit
- hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

designed for security

Consel Group AG
Brunaustrasse 185
CH-8951 Fahrweid

Consel Deutschland GmbH
Rotebühlplatz 23
D-70178 Stuttgart

+41 43 277 83 00
www.conselgroup.com

Technische Zeichnungen







Technische Spezifikationen

Bauart	Sperre aus hochfestem Spezialstahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit speziellen Krallen und Gummifüssen.
Breite	800 mm
Länge	1180 mm
Höhe ab Boden	1175 mm
Gewicht	621 kg
Wirkungsrichtung	90° frontal und 45° seitlich. Von hinten keine Wirkung.
Eindringtiefe	Eindringtiefe bei 650 kJ (7,2t@48km/h): 12,3 Meter
Stossfestigkeit / Anpralllast	750'000 Joule (Breakout Resistance)
Zertifizierungen / Performance Rating	ISO 22343-1:2033 mit 7,2t@48km/h, Eindringtiefe: 12,3 Meter, V/7200[N2A]/48/90:12,3/0.00 Manipulations- und Verschiebetest (MK2) nach DIN SPEC 91414-1: ausstehend
Optionen	■ Verbinder unter den ARMIS GO Modulen ■ Verbinder ARMIS GO zu ARMIS ONE ■ Montageleisten für das Anbringen von Werbebannern zwischen den Modulen ■ Befestigungsset für LED-Lampen und Sicherheitsbaken ■ Überzüge/Hussen als Werbeträger ■ Abfallkübelhalter

Consel Group AG
Brunaustrasse 185
CH-8951 Fahrweid

Consel Deutschland GmbH
Rotebühlplatz 23
D-70178 Stuttgart

+41 43 277 83 00
www.conselgroup.com